

# Delock USB Ladegerät 1 x USB Type-C™ PD 85 W + 3 x USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0

## Beschreibung

Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 85 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 3 USB Typ-A 5 V Anschlüsse mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Ladetechnik für Smartphones zur Verfügung.

Durch die besondere Ladetechnik kann das Netzteil auch zur Stromversorgung von konventionellen Notebooks verwendet werden. Im Lieferumfang befinden sich 11 verschiedene DC Adapter, die für unterschiedliche Notebooks geeignet sind, Mit diesem vielseitigen Netzteil können alle mobilen Geräte an nur einer Steckdose geladen werden.



**Artikel-Nr. 41431**

EAN: 4043619414314

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Hinweis

Kompatibel mit:

N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A

Delta: 19 V / 2,64 A

ASUS: 19 V / 2,64 A

NEC: 19 V / 2,64 A

N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm

Dell: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

Delta: 19 V / 2,64 A

Toshiba: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC: 19 V / 2,64 A, 19 V / 3,16 A

Gateway: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm

Sony: 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A

Fujitsu: 19 V / 3,16 A

N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,42 A

Delta: 20 V / 3,5 A

N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A  
LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A  
NEC: 19 V / 3,16 A  
N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm  
Samsung: 19 V / 3,16 A  
N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm  
Dell: 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A  
N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm  
HP/Compaq: 18,5 V / 3,5 A  
N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm  
IBM/Lenovo: 20 V / 3,25 A  
N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm  
Lenovo: 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A  
N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm  
HP: 19,5 V / 2,31 A, 19,5 V / 3,33 A

---

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB Type-C™ Buchse
  - 3 x USB Typ-A Buchse
  - 1 x Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ausgang:
  - USB Type-C™ Power Delivery (PD):  
5,0 V / 4,0 A, 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V 4,3 A
  - USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A:  
3,6 ~ 6,5 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
- Ausgangsleistung: max. 87,0 W gesamt
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 80,46 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %) 65,97 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,16 W
- Überlastschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 110 x 98 x 20 mm

---

## Packungsinhalt

- USB Ladestation
- Netzkabel
- Tasche
- Ständer
- USB Type-C™ PD Kabel, Länge ca. 1 m
- USB Type-C™ DC Kabel, Länge ca. 1 m
- 11 x DC Adapter
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
---------------	---------

## Netzteil

Netzteil Typ:	Netzteil mit Kleingerätebuchse
Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Netzteilausgang:	5 V / 4 A 12 V / 1,5 A 3,6 ~ 6 V / 3 A 9 V / 2 A 9 ~ 20 V / 4,3 A
Netzteilanschluss:	1 x USB Type-C™ Buchse 3 x USB Typ-A Buchse