

# Delock Chargeur USB, 1 x USB Type-C™ PD 85 W + 3 x USB Type-A Qualcomm Quick Charge 3.0

## Description

Ce chargeur USB Power Delivery (PD) de Delock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit diverses tensions de 5 V à 20 V, et une puissance jusqu'à 85 Watts. De plus, 3 connecteurs USB Type-A 5 V avec une technologie de chargement Qualcomm Quick Charge 3.0 sont disponibles pour les appareils conventionnels.

Avec la technologie spéciale de chargement, l'alimentation peut aussi être utilisée pour alimenter des laptops conventionnels. 11 adaptateurs DC différents inclus appropriés pour différents laptops. Avec cette alimentation polyvalente, tous les appareils mobiles peuvent être chargés avec une simple prise.

## Note

Compatible avec:

N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A

Delta : 19 V / 2,64 A

ASUS : 19 V / 2,64 A

NEC : 19 V / 2,64 A

N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm

Dell : 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

Delta : 19 V / 2,64 A

Toshiba : 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn : 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC : 19 V / 2,64 A, 19 V / 3,16 A

Gateway : 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm

Sony : 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A

Fujitsu : 19 V / 3,16 A

N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm

Acer : 19 V / 3,42 A

Delta : 20 V / 3,5 A

N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm

Acer : 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A



**N° produit 41431**

EAN: 4043619414314

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

LiteOn : 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A  
NEC : 19 V / 3,16 A  
N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm  
Samsung : 19 V / 3,16 A  
N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm  
Dell : 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A  
N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm  
HP/Compaq : 18,5 V / 3,5 A  
N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm  
IBM/Lenovo : 20 V / 3,25 A  
N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm  
Lenovo : 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A  
N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm  
HP : 19,5 V / 2,31 A, 19,5V / 3,33 A

---

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ femelle
  - 3 x USB Type-A femelle
  - 1 connecteur IEC-60320-C8
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Sortie:
  - USB Type-C™ Power Delivery (PD) : 5 V
  - 5 V / 4 A, 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
  - USB Type-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Classe A :
  - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Tension de sortie : max. 87 W au total
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 110 x 98 x 20 mm

---

## Contenu de l'emballage

- Barre de chargement USB
- Câble d'alimentation
- Sac

- Support
- Câble USB Type-C™ PD, longueur env. 1 m
- Câble USB Type-C™ DC, longueur env. 1 m
- 11 x adaptateurs DC
- Mode d'emploi

## Image



### Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
------------------	------

### Power supply

Type:	Source d'alimentation avec connecteur IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5 V / 4 A 12 V / 1,5 A 3,6 ~ 6 V / 3 A 9 V / 2 A 9 ~ 20 V / 4,3 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femelle 3 x USB Type-A femelle