

Delock USB Încărcător 1 x USB Type-C™ PD 3.0 cu 40 W

Descriere scurta

Acest încărcător USB Power Delivery (PD) de la Delock poate fi folosit pentru încărcarea laptopurilor cu conector USB Type-C™. Oferă tensiuni variate de la 5 V la 20 V și putere până la 40 Watt.

Tehnologia GaN

Utilizarea noului tranzistor GaN (nitrură de galiu) crește eficiența în comparație cu tehnologia convențională de siliciu. Chiar și cu dimensiuni foarte compacte, o mare putere de ieșire poate fi atinsă.

**Nr. 41446**

EAN: 4043619414468

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ mamă
 - 1 x priză CEE 7/16
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ieșire: PD 3.0: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 2,6 A, 20,0 V / 2,0 A
- Putere ieșire: max. 40,0 W total
- Randament mediu în mod activ 87,29 % (5,0 V / 3,0 A)
- Randament mediu în mod activ 89,68 % (20,0 V / 2,0 A)
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 84,15 % (5,0 V / 3,0 A)
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 77,61 % (20,0 V / 2,0 A)
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,033 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la scurtcircuit
- Culoare: alb
- Dimensiuni fără fișă (LxIxI): aprox. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Pachetul contine

- USB Încărcător
- Manual de utilizare

Imagini



Physical characteristics

Carcasa uloare:	alb
Lungime:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15.0 V / 2.6 A 20.0 V / 2.0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ mamă