

Delock Ładowarka USB i bezprzewodowa 2 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Typ-A moc 110 W

Opis

Ładowarka USB Power Delivery (PD) firmy Delock może być użyta do ładowania laptopów z gniazdem USB Type-C™. Zapewnia różne napięcia, od 5 V do 20 V i moc do 100 W. Dodatkowo, trzy porty USB Typ-A z w technologii szybkiego ładowania do 18W dostępne dla smartfonów.

Zintegrowane uchwyty


Uchwyty pracują z wieloma urządzeniami, smartfonami lubo tabletami, które są umieszczone w ładowarce dla oszczędności miejsca.

Szybka ładowarka bezprzewodowa

Ładowarka obsługuje szybkie ładowania do 15 W odpowiednio przystosowanych smartfonów.

Uwaga

For charging with 100 W a suitable USB-C PD cable with 5 A is required.



Numer artykułu 41450

EAN: 4043619414505

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne


- Złącze:
 - 2 x USB Type-C™ żeńskie
 - 3 x USB Typ-A żeński
 - 1 x złącze IEC-60320-C8
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,4 A
- Wyjście opcja 1:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (maks. 100,0 W)
 - USB-A bez obciążenia
- Wyjście opcja 2:
 - USB-C™ bez obciążenia
 - USB-A 3,6 - 15,0 V 3,0 A, 16,0 V - 20,0 V 3,5 A (maks. 70,0 W)
- Ładowanie bezprzewodowe 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W / 15,0 W

- Zakres częstotliwości: 110 - 205 kHz
- Moc transmisji: maks. 15 W
- Moc wyjściowa: maks. 110,0 W łącznie
- Średnia sprawność podczas pracy 86,69 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 84,94 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,24 W
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 236 x 95 x 56 mm

Zawartość opakowania

- Listwa ładowania USB
- Moduł ładowania bezprzewodowego
- Kabel zasilający, długość ok. 1,5 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały
----------------	-------

Power supply

Type:	Źródło zasilania ze złączem IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2.4 A
Output:	12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	3 x USB Typ-A żeński 2 x USB Type-C™ żeńskie