

# Delock USB nabíječka GaN, 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Typu-A o výkonu 65 W

## Popis

Tato USB Power Delivery (PD) nabíječka od Delocku může být použita k nabíjení notebooku s konektorem USB Type-C™. Poskytuje dva porty na různá napětí od 5 V do 20 V a s výkonem až 65 W. Kromě toho je k dispozici jeden konektor USB Typu-A s napětím 5 V, 9 V nebo 12 V a o výkonu max. 18 W pro ostatní mobilní zařízení.

## Nejnovější technologie GaN

V tomto napájecím zdroji jsou použity tranzistory z nitridu galia (GaN). Polovodičový materiál GaN má širokou šířku pásma (WBG). V porovnání s křemíkem umožňuje GaN významné zvýšení účinnosti při snížení velikosti a hmotnosti součástí. Vzhledem k vynikajícím tepelným vlastnostem materiálu GaN lze snížit velikost, a přitom dosahovat stejného výkonu. To umožňuje navrhovat menší a výkonnější napájecí zdroje.

## Bezpečné a rychlé nabíjení

Běžné technologie rychlého nabíjení, jako například Power Delivery (PD) 3.0, jsou podporovány. Díky tomu je proces nabíjení tak bezpečný a rychlý, jak je jen možno.



## Číslo produktu 41452

EAN: 4043619414529

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 2 x USB Type-C™ samice (PD 3.0)
  - 1 x USB Typ-A samice
  - 1 x IEC-60320-C8 konektor
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 A (max. 65,0 W)
  - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max. 18,0 W)
- Výstupní výkon: max. 65,0 W celkem
- Průměrná účinnost v aktivním režimu 77,23 %
- Účinnost při malém zatížení (10 %) 57,17 %

- Spotřeba energie ve stavu bez zátěže 0,172 W
- Nad stávající ochranu
- Proudová ochrana
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti zkratu
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 91 x 71 x 19 mm

---

## Obsah balení

- USB napájecí redukce
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Napájecí kabel, délka cca. 1,5 m
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Délka:	91 mm
Width:	71 mm
Height:	19 mm

## Power supply

Type:	Napájecí zdroj s IEC konektorem
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,25 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Typ-A samice 2 x USB Type-C™ samice