

Delock Cargador USB GaN 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Tipo-A con 65 W

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona dos puertos con varios voltajes de 5 V a 20 V y potencia hasta 65 vatios. Además, hay un conector USB Tipo-A con tensiones de 5 V, 9 V o 12 V y una potencia máxima de 18 vatios para otros dispositivos móviles. 18 vatios de potencia para otros dispositivos móviles.

Última tecnología GaN

En esta fuente de alimentación se utilizan transistores de nitruro de galio (GaN). El material semiconductor GaN tiene una amplia brecha de banda (WBG). En comparación con el silicio, el GaN permite un aumento significativo de la eficiencia al tiempo que reduce el tamaño y el peso de los componentes. Gracias a las excelentes propiedades térmicas del GaN, se puede reducir el tamaño para obtener el mismo rendimiento. Esto permite diseñar fuentes de alimentación más pequeñas y potentes.

Carga rápida segura

Se admiten las tecnologías de carga rápida habituales, como Power Delivery (PD) 3.0. Esto hace que el proceso de carga sea lo más seguro y rápido posible.



Número de elemento 41452

EAN: 4043619414529

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 2 x USB Type-C™ hembra (PD 3.0)
 - 1 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x conector IEC-60320-C8
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Salida:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 A (máximo 65,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (máximo 18,0 W)
- Potencia de salida: 65,0 W máximo en total

- Eficiencia media en activo 77,23 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 57,17 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,172 W
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 91 x 71 x 19 mm

Contenido del paquete

- Barra de carga USB
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 1 m
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,5 m
- Manual del usuario

Image



Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Longitud:	91 mm
Width:	71 mm
Height:	19 mm

Power supply

Type:	Fuente de alimentación con conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,25 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Tipo-A hembra 2 x USB Type-C™ hembra