

# Delock Încărcător USB GaN 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Tip-A cu 65 W

## Descriere scurta

Acest încărcător USB Power Delivery (PD) de la Delock poate fi folosit pentru încărcarea laptopurilor cu conector USB Type-C™. Acesta oferă două porturi cu diferite tensiuni de la 5 V la 20 V și putere de până la 65 wați. Suplimentar, un conector USB de Tip-A cu tensiuni de la 5 V, 9 V sau 12 V și maximum de 18 watt putere pentru alte dispozitive mobile sunt disponibile.

## Tehnologie GaN de ultimă oră

Tranzistoarele de nitrură de galiu (GaN) sunt utilizate în această sursă de alimentare. Materialul semiconductor GaN are un decalaj de bandă larg (WBG). În comparație cu siliciul, GaN permite o creștere semnificativă a eficienței, reducând în același timp dimensiunea și greutatea componentelor. Datorită proprietăților termice excelente ale GaN, dimensiunea poate fi redusă, iar performanța rămâne aceeași. Acest lucru face posibilă proiectarea unor surse de alimentare mai mici și mai puternice.

## Încărcare rapidă sigură

Sunt acceptate tehnologiile comune de încărcare rapidă, cum ar fi Power Delivery (PD) 3.0. Acest lucru face ca procesul de încărcare să fie cât mai sigur și mai rapid posibil.

**Nr. 41452**

EAN: 4043619414529

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 2 x USB Type-C™ mamă (PD 3.0)
  - 1 x USB Tip-A mamă
  - 1 x conector IEC-60320-C8
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ieșire:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 A (max. 65,0 W)
  - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max. 18,0 W)
- Putere ieșire: max. 65,0 W total
- Randament mediu în mod activ 77,23 %

- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 57,17 %
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,172 W
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la scurtcircuit
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 91 x 71 x 19 mm

---

## Pachetul contine

- Stație de încărcare USB
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 1 m
- Cablu de alimentare, lungime aprox. 1,5 m
- Manual de utilizare

---

## Imagini



### Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Lungime:	91 mm
Width:	71 mm
Height:	19 mm

### Power supply

Type:	Sursă de alimentare cu conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,25 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Tip-A mamă 2 x USB Type-C™ mamă