

# Delock Caricatore USB 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Tipo-A con 60 W

## Descrizione

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce due porte con varie tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 60 watt. Inoltre, un connettore USB di Tipo-A con tensioni da 5 V, 9 V o 12 V e max. 18 watt di potenza per altri dispositivi mobili.

## Ricarica rapida sicura

Sono supportate le comuni tecnologie di ricarica rapida, come Power Delivery (PD) 3.0. Ciò rende il processo di ricarica il più sicuro e rapido possibile.



## Articolo n. 41453

EAN: 4043619414536

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 2 x USB Type-C™ femmina (PD 3.0)
  - 1 x USB Tipo-A femmina
  - 1 x connettore IEC-60320-C8
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max 60,0 W)
  - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max 18,0 W)
- Potenza di uscita: max. 60,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 80,56 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 75,49 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,13 W
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 109 x 66 x 17 mm

---

## Contenuto della confezione

- Unità di ricarica USB
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Cavo di alimentazione, lunghezza ca. 1,5 m
- Manuale utente

---

## Immagini



### Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Custodia colore: | nero   |
| Lunghezza:       | 109 mm |
| Width:           | 66 mm  |
| Height:          | 17 mm  |

### Power supply

|            |   |
|------------|---|
| Type:      | Alimentazione con connettore IEC  |
| Input:     | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A   |
| Output:    | 5,0 V / 3,0 A<br>9,0 V / 3,0 A<br>15,0 V / 3,0 A<br>20,0 V / 3,0 A<br>9,0 V / 2,0 A<br>12,0 V / 1,5 A |
| Connector: | 1 x USB Tipo-A femmina<br>2 x USB Type-C™ femmina   |