

Delock USB-laddare 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Typ-A med 60 W

Beskrivning

Denna USB Power Delivery (PD)-laddare av Delock kan användas för att ladda upp bärbara datorer med USB Type-C™-anslutning. Den tillhandahåller två uttag med olika spänning från 5 V till 20 V och effekt upp till 60 W. Dessutom finns det en USB Typ-A-anslutning med spänningar från 5 V, 9 V eller 12 V och max. 18 watt effekt för andra mobila enheter.

Säker snabbladdning

Stöd för vanliga laddningsteknologier som t.ex. Power Delivery (PD) 3.0. Detta gör laddningsprocessen så säker och snabb som möjligt.



Artikelnummer 41453

EAN: 4043619414536

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x USB Type-C™ hona (PD 3.0)
 - 1 x USB Typ A-hona
 - 1 x IEC-60320-C8 strömkabel
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max 60,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max 18,0 W)
- Uteffekt: max. 60,0 W totalt
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 80,56 %
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 75,49 %
- Elförbrukning vid noll-last 0,13 W
- Överbelastningskydd
- Överströmsskydd
- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 109 x 66 x 17 mm

Paketets innehåll

- USB-laddare
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Strömsladd, längd ca 1,5 m
- Bruksanvisning

Bilder



Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Längd:	109 mm
Width:	66 mm
Height:	17 mm

Power supply

Type:	Strömförsörjning med IEC-kontakt
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Typ A-hona 2 x USB Type-C™ hona