

Delock USB Caricatore 1 x USB Type-C™ PD 3.0 con 40 W

Descrizione

Questo caricatore USB Delock può essere utilizzato per caricare dispositivi USB. La porta è dotata di una porta USB Type-C™ Power Delivery (PD 3.1), per cui i dispositivi supportati possono essere caricati fino a 140 watt.

Versione USB-PD 3.1

La specifica USB PD 3.1 definisce i livelli di tensione 28, 36 e 48 volt con il supporto dell'Extended Power Range (EPR) con 5 ampere ciascuno. Grazie a una potenza massima calcolata di 240 W (48 V / 5 A), si possono alimentare altre classi di dispositivi oltre a potenti portatili e PC desktop. Il caricabatterie Delock dispone di una potenza di uscita di 28 V e 5 A.

Tecnologia GaN

L'uso di transistor GaN (nitruro di gallio) aumenta l'efficienza rispetto alla tecnologia convenzionale al silicio. Si può ottenere un'elevata potenza di uscita anche con dimensioni molto compatte.

Nota

Per la modalità EPR (28, 36, 48 V / 5 A), è obbligatorio un cavo USB con il corrispondente E-marker. Se questo E-marker non è disponibile, max. 3 A vengono trasmessi.

I cavi corrispondenti Delock sono disponibili come opzione.



Articolo n. 41471

EAN: 4043619414710

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ femmina
 - 1 x spina - CEE 7/16
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Uscita:
 - PD 3.1: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 28,0 V / 5,0 A
- Potenza di uscita: max. 140,0 W in totale

- Rendimento medio in modo attivo 89,75 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 87,28 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,182 W
- USB Power Delivery (PD) 3.1
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: bianco
- Dimensioni senza spina (LxPxA): ca. 113 x 75 x 35 mm

Contenuto della confezione

- USB caricatore
- Cavo USB Type-C™ a USB Type-C™, lunghezza ca. 1 m
- Manuale utente

Immagini



Physical characteristics

Custodia colore:	bianco
Lunghezza:	113 mm
Width:	75 mm
Height:	35 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 20,0 V / 5,0 A 28,0 V / 5,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femmina