

Delock USB GaN Încărcător 1 x USB Type-C™ PD 3.1 cu 140 W

Descriere scurta

Acest încărcător USB de la Delock poate fi utilizat pentru a încărca un dispozitiv USB. Portul este echipat cu un USB Type-C™ Power Delivery (PD 3.1), astfel încât dispozitivele acceptate pot fi încărcate cu până la 140 de wați.

USB-PD Versiunea 3.1

Specificația USB PD 3.1 definește nivelurile de tensiune 28, 36 și 48 de volți cu suport pentru gama extinsă de putere (EPR) cu 5 amperi fiecare. Datorită unei puteri maxime calculate de 240 W (48 V / 5 A), pot fi alimentate cu energie și alte clase de dispozitive, pe lângă laptopurile puternice și PC-urile de birou. Încărcătorul Delock are o putere de ieșire de 28 V și 5 A.

Tehnologia GaN

Utilizarea tranzistor GaN (nitrură de galiu) crește eficiența în comparație cu tehnologia convențională de siliciu. Chiar și cu dimensiuni foarte compacte, o mare putere de ieșire poate fi atinsă.

Notă

Pentru modul EPR (28, 36, 48 V / 5 A), este obligatoriu un cablu USB cu un marcaj E corespunzător. În cazul în care acest marcaj E nu este disponibil, trebuie să se utilizeze max. 3 A sunt transmise. Cablurile corespunzătoare de la Delock sunt disponibile opțional.

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ mamă
 - 1 x priză CEE 7/16
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ieșire:
 - PD 3.1: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 28,0 V / 5,0 A
- Putere ieșire: max. 140,0 W total

**Nr. 41471**

EAN: 4043619414710

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

- Randament mediu în mod activ 89,75 %
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 87,28 %
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,182 W
- USB Power Delivery (PD) 3.1
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la scurtcircuit
- Culoare: alb
- Dimensiuni fără fișă (LxIxI): aprox. 113 x 75 x 35 mm

Pachetul conține

- USB Încărcător
- Cablu USB Type-C™ la USB Type-C™, lungime aprox. 1 m
- Manual de utilizare

Imagini



Physical characteristics

Carcasa uloare:	alb
Lungime:	113 mm
Width:	75 mm
Height:	35 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 20,0 V / 5,0 A 28,0 V / 5,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ mamă