

Delock USB GaN-laddare 1 x USB Type-C™ PD 3.1 med 140 W

Beskrivning

USB-laddare från Delock som kan användas för att ladda en USB-enhet. Porten är utrustad med en USB Type-C™-strömförsörjning (PD 3.1) vilket gör att enheter som stöds kan laddas med upp till 140 watt.

USB-PD Version 3.1

USB PD 3.1-specifikationen definierar spänningsnivåerna 28, 36 och 48 volt med stöd för utökat effektområde (EPR) med 5 ampere vardera. Tack vare en beräknad maximal effekt på 240 W (48 V / 5 A) kan andra enhetsklasser också strömförsörjas utöver kraftfulla bärbara datorer och stationära datorer. Delock-laddaren har en utmatningsprestanda som är 28 V och 5 A.

GaN-teknologi

De GaN-transistorerna (galliumnitrid) ökar effektiviteten jämfört med konventionell kiselteknologi. Även med väldigt kompakta mått kan en hög uteffekt uppnås.

Notera

För EPR-läget (28, 36, 48 V / 5 A) krävs en USB-kabel med en motsvarande E-markering. Om det inte finns någon E-markering får maximal 3 A överföras.

Motsvarande kablar från Delock finns tillgängliga som tillval.



Artikelnummer 41471

EAN: 4043619414710

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hona
 - 1 x plugg CEE 7/16
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Utmatning:
 - PD 3.1: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 28,0 V / 5,0 A
- Utmatningseffekt: max. 140,0 W totalt

- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 89,75 %
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 87,28 %
- Elförbrukning vid noll-last 0,182 W
- USB Power Delivery (PD) 3.1
- Överbelastningskydd
- Överströmsskydd
- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Färg: vit
- Mått utan kontakt (LxBxH): ca. 113 x 75 x 35 mm

Paketets innehåll

- USB-laddare
- USB Type-C™ till USB Type-C™-kabel, längd ca 1 m
- Bruksanvisning

Bilder



Physical characteristics

Hölje färg:	vit
Längd:	113 mm
Width:	75 mm
Height:	35 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 20,0 V / 5,0 A 28,0 V / 5,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hona