

Delock Módulo Keystone con puerto de carga USB Tipo-A y USB Type-C™ PD 20 W blanco

Descripción

Este módulo de Delock proporciona un puerto de carga USB Tipo-A y USB Type-C™ Power Delivery (PD). Los puertos de carga USB son compatibles con los protocolos comunes de carga rápida. Los dispositivos conectados pueden cargarse con hasta 20 W. Con sus dimensiones estandarizadas se puede utilizar para una instalación de encaje sencilla en, por ejemplo, un panel de conexiones, una placa frontal o una caja de instalación en superficie.



Número de elemento 41478

EAN: 4043619414789

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ hembra
 - 1 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x Bloque de terminales de 2 contactos
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Potencia de salida: 20,0 W máximo en total
 - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
 - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-A + USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Eficiencia media en activo 86,8 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 75,1 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,1 W
- Protección contra cortocircuitos
- Para puertos de conexiones con 19,2 x 14,9 mm
- Color: blanco
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Contenido del paquete

- Módulo de conexiones
- Manual del usuario

Image



General

Mounting type:	Módulo de conexiones
----------------	----------------------

Interface

Conector 1:	1 x 2 terminal del tornillo del bloque de terminales del perno
Conector 2 :	1 x USB Tipo-A hembra 1 x USB Type-C™ hembra

Physical characteristics

Longitud:	44,7 mm
Width:	41,2 mm
Height:	32,5 mm
Color:	blanco

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A