

# Delock Modulo Keystone con porta di ricarica USB Tipo-A e USB Type-C™ PD 20 W bianco

## Descrizione

Questo modulo Delock fornisce una porta di ricarica USB Tipo-A e una porta USB Type-C™ Power Delivery (PD). Le porte di ricarica USB supportano i comuni protocolli di ricarica rapida. I dispositivi collegati possono essere caricati fino a 20 W. Con le sue dimensioni standard, può essere utilizzato per un facile montaggio a incastro, ad esempio in un sezionatore Keystone, un frontalino o una custodia da esterno.



### Articolo n. 41478

EAN: 4043619414789

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ femmina
  - 1 x USB Tipo-A femmina
  - 1 x morsettiera a 2 pin
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Potenza di uscita: max. 20,0 W in totale
  - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
  - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
  - USB-A + USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Rendimento medio in modo attivo 86,8 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 75,1 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,1 W
- Protezione da cortocircuito
- Per porte keystone con 19,2 x 14,9 mm
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

## Contenuto della confezione

- Modulo keystone
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Mounting type:	Modulo keystone
----------------	-----------------

## Interface

Connettore 1:	1 x morsettiera a 2 pin a vite
Connettore 2:	1 x USB Tipo-A femmina 1 x USB Type-C™ femmina

## Physical characteristics

Lunghezza:	44,7 mm
Width:	41.2 mm
Height:	32,5 mm
Colour:	bianco

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A