

Delock Module Keystone avec 2 ports de chargement USB Type-C™ PD 20 W blanc

Description

Ce module de Delock fournit deux ports de chargement USB Type-C™ Power Delivery (PD). Les ports de chargement sont compatibles à des protocoles communs de chargement rapide. Les appareils connectés peuvent être chargés jusqu'à 20 W. Avec ses dimensions normalisées, il peut être utilisé pour un montage facile par encliquetage, notamment dans un panneau de brassage Keystone, une plaque frontale ou un boîtier à montage en surface.



N° produit 41479

EAN: 4043619414796

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 2 x USB Type-C™ femelle
 - 1 x bornier 2 broches
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Puissance de sortie : max. 20,0 W au total
 - USB-C™ 1 : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-C™ 2 : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-C™ 1 + USB-C™ 2 : 5,0 V / 3,0 A
- Rendement moyen en mode actif 86,8 %
- Rendement à faible charge (10 %) 75,1 %
- Consommation électrique hors charge 0,1 W
- Protection contre les courts-circuits
- Pour ports Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Couleur : blanc
- Dimensions (LxIxH) : env. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Contenu de l'emballage

- Module Keystone
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|----------------|-----------------|
| Mounting type: | Module Keystone |
|----------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x bornier 2 broches avec terminal à vis |
| Connecteur 2: | 2 x USB Type-C™ femelle |

Physical characteristics

| | |
|-----------|---------|
| Longueur: | 44,7 mm |
| Width: | 41,2 mm |
| Height: | 32,5 mm |
| Couleur: | blanc |

Power supply

| | |
|---------|--|
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A |
| Output: | 5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A |