

Delock Externí pouzdro pro M.2 NVMe PCIe SSD se SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku. Robustní kovový kryt s chladicími lamelami zajišťuje optimální teplotu paměti.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Kryt umožňuje přenos dat na portu USB-C™ přenosovou rychlostí 20 Gbps.

Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.



Číslo produktu 42000

EAN: 4043619420001

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 99 x 50 x 18 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Montážní materiál
- 1 x tepelně vodivá podložka
- Šroubovák
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 50 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module: | Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe) |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů |

Interface

| | |
|----------|------------------------------------|
| Externí: | 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female |
| Interní: | 1 x 67 pin M.2 klíč M slot |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Chipsetem: | Asmedia ASM2364 |
| Rychlost přenosu dat: | up to 20 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-------|
| Materiál pouzdra: | kov |
| Délka: | 99 mm |
| Width: | 50 mm |
| Height: | 18 mm |
| Barva: | černá |