

Delock Vanjsko kućište za M.2 NVMe PCIe SSD sa SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ ženskim spojnikom

Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 PCIe NVMe SSD pogona u formatu 2280, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište s rashladnim lopaticama omogućava optimalnu temperaturu memorije.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Kućište omogućava prijenos podataka brzinom od 20 Gbps na USB-C™ ulazu.

Napomena

Ne postoji podrška za SATA M.2 SSD.



Predmet br. 42000

EAN: 4043619420001

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: Asmedia ASM2364
- Podržava M.2 module u formatu 2280 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 20 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 99 x 50 x 18 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 78.0 ili noviji
- Linux Kernel 4.6 ili noviji
- Mac OS 10.15.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Materijal za montiranje
- 1 x toplinske provodljive podloške
- Izvijač
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 50 cm
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6 ili noviji Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Podržava M.2 module u formatu 2280 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM2364
Brzina prijenosa podataka:	up to 20 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Duljina:	99 mm
Width:	50 mm
Height:	18 mm
Boja:	crne