

# Delock Incintă externă pentru M.2 NVMe PCIe SSD cu SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ mamă

## Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unități SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280; poate fi conectată printr-un conector USB la PC ori la laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

### SuperSpeed USB 20 Gbps

Carcasa permite o rată de transfer de date de 20 Gbps pe portul USB-C™.

### Notă

Nu există suport pentru SSD SATA M.2.

**Nr. 42000**

EAN: 4043619420001

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
extern: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ mamă  
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Rată de transfer a datelor de până la 20 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 99 x 50 x 18 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

## Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

---

## Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Material de montare
- 1 x suport conductiv termic
- Șurubelniță
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 50 cm
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6 sau superior Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Acceptă module de tip M.2 în format 2280 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

External:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2364
Data transfer rate:	up to 20 Gbps

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Lungime:	99 mm
Width:	50 mm
Height:	18 mm
Colour:	negru