

Delock Custodia esterna per SSD M.2 NVMe PCIe con SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femmina - senza attrezzi

Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegato tramite USB a PC o laptop. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento garantisce una temperatura ottimale della memoria.

SuperSpeed USB 20 Gbps

L'alloggiamento consente una velocità di trasferimento dati di 20 Gbps sulla porta USB-C™.

Installazione SSD senza necessità di attrezzi

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi.

[Custodia esterna per SSD M.2 NVMe](#)

Nota

Non è supportata l'unità SSD SATA M.2.



Articolo n. 42001

EAN: 4043619420018

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
esterno: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femmina
interno: 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso

- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 119 x 46 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 78.0 o superiore
- Linux Kernel 3.18.37 o superiore
- Mac OS 10.15.5 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- 1 x tampone termococonduttivo
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|--|--|
| Supported operating system: | Android 9.0 o superiore Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module: | Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe |
| Altezza massima dei componenti sul modulo: | Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati |

Interface

| | |
|-----------|------------------------------------|
| External: | 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female |
| Internal: | 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|-----------------|
| Chipset: | Asmedia ASM2364 |
| Data transfer rate: | up to 20 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Materiale custodia: | metallo |
| Lunghezza: | 119 mm |
| Width: | 46 mm |
| Height: | 15 mm |
| Colour: | argento |