

# Delock Vanjsko kućište za M.2 NVMe PCIe SSD sa SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ ženskim spojnikom - bez alata

## Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 PCIe NVMe SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište s rashladnim lopaticama omogućava optimalnu temperaturu memorije.



### SuperSpeed USB 20 Gbps

Kućište omogućava prijenos podataka brzinom od 20 Gbps na USB-C™ ulazu.

### SSD instalacija bez alata

Posebna značajka ovog kućišta je ta da nisu potrebni alati za ugradnju M.2 SSD-a.

[Vanjsko kućište za M.2 NVMe](#)

## Napomena

Ne postoji podrška za SATA M.2 SSD.

### Predmet br. 42001

EAN: 4043619420018

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: Asmedia ASM2364
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 20 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup

- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 119 x 46 x 15 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

---

## Preuvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 78.0 ili noviji
- Linux Kernel 3.18.37 ili noviji
- Mac OS 10.15.5 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- 1 x toplinske provodljive podloške
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 30 cm
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Vanjski:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM2364
Brzina prijenosa podataka:	up to 20 Gbps

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Duljina:	119 mm
Width:	46 mm
Height:	15 mm
Boja:	srebrni