

# Delock Externt hölje för M.2 NVMe PCIe SSD med SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ honkoppling - verktygslös

## Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260, 2242- och 2230-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.

### SuperSpeed USB 20 Gbps

Höljet möjliggör en dataöverföringshastighet på 20 Gbps vid USB-C™-uttaget.

### SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten.

[Externt hölje för M.2 NVMe](#)

## Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.



**Artikelnummer 42001**

EAN: 4043619420018

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
extern: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hona  
intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2364
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi

- Mått (LxBxH): ca 119 x 46 x 15 mm
- Hot plug, plug-and-play

---

## Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 78.0 eller högre
- Linux Kernel 3.18.37 eller högre
- Mac OS 10.15.5 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- 1 x värmeledande dynor
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Extern:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2364
Dataöverföringshastighet:	up to 20 Gbps

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	119 mm
Width:	46 mm
Height:	15 mm
Färg:	silver