

Delock Carcasa USB4™ 40 Gbps para 1 x SSD M.2 NVMe - sin herramientas

Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de un SSD M.2 PCIe NVMe en formato 2280, que puede conectarse a través de Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 o USB-C™ al PC o portátil. La robusta carcasa metálica con aletas de refrigeración garantiza una temperatura óptima de la memoria.



USB4™ 40 Gbps

Gracias a la compatibilidad con USB4™, la carcasa Delock puede conectarse a los puertos Thunderbolt™ 3 y 4, así como a todos los puertos USB Type-C™. La velocidad máxima de transferencia de datos depende del dispositivo anfitrión.

Número de elemento 42018

EAN: 4043619420186

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Instalación de SSD sin herramientas

La característica especial de este gabinete es que no se requieren herramientas para instalar el SSD M.2.

Nota

Debido al controlador USB a NVMe, la tasa de transferencia de datos en un puerto USB Gen 2x2 es de solo 10 Gbps.

No existe compatibilidad con SSD SATA M.2.

Detalles técnicos

- Conectores:
externo: 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ hembra
interno: 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Intel JHL7440, Realtek RTL9210B
- Admite módulos M.2 con el formato 2280 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Compatible con NVM Express (NVMe)

- Velocidades de transferencias de datos de hasta 40 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Carcasa metálica
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 100 x 60 x 14 mm

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
- Chrome OS 90.0 o superior
- iPad Air (4^a generación) o superior
- Linux Kernel 5.13 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible o
- Dispositivo con un puerto Thunderbolt™ 4 disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa de M.2
- Cable Thunderbolt™ 3, longitud aprox. 50 cm
- 2 x almohadilla conductora térmica
- 2 x tetinas de goma
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Air (4th Generation) or above Chrome OS 90.0 or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above
Supported module:	Admite módulos M.2 con el formato 2280 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Externo:	1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ female
Interno:	1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	40 Gbps
---	---------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	100 mm
Width:	60 mm
Height:	14 mm
Color:	plata