

Delock Εξωτερικό USB Type-C™ Περίβλημα Combo για M.2 NVMe PCIe ή SATA SSD - χωρίς εργαλεία

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός M.2 PCIe NVMe SSD ή SATA M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230. Μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή. Το σταθερό μεταλλικό περίβλημα με πτερύγια ψύξης διαβεβαιώνει την ιδανική θερμοκρασία της μνήμης.

????????? Combo

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του περιβλήματος M.2 της Delock είναι το γεγονός πως και οι δύο SATA και PCIe (NVMe) M.2 SSD μπορούν να εισαχθούν στο περίβλημα. Η μνήμη αναγνωρίζεται αυτόματα από το chipset και έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2 SSD. Το εσωτερικό τμήμα μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω με το πάτημα ενός κουμπιού, τότε το SSD εισάγεται μέσα στην υποδοχή και προσκολλάται στην πίνακα με ένα σύνδεσμο από καουτσούκ.



Αρ. προϊόντος 42019

EAN: 4043619420193

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε SATA ή PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 110 x 38 x 13 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 10.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Mac OS 11.2.3 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό προς USB-C™ αρσενικό (με αντάπτορα προς USB Τύπου-A αρσενικό), μήκους περ. 45 εκ.
- 1 x θερμική αγωγή βάση
- 1 x θερμική αγωγή πλάκα
- 2 x στόμια από καουτσούκ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με key M ή key B+M που βασίζεται σε SATA ή PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	45 cm
Μήκος:	110 mm
Width:	38 mm

Height:	13 mm
Χρώμα:	γκρί