

# Delock Externí pouzdro USB 20 Gbps pro 2 x SSD M.2 NVMe PCIe se zásuvkovým konektorem USB Type-C™ a RAID - beznástrojový

## Popis

V hliníkovém pouzdru od Delock umožňuje instalaci dvou SSD M.2 PCIe NVMe ve formátech 2280, 2260, 2242 a 2230. Lze jej připojit kabelem USB k PC nebo k notebooku. Robustní kovový kryt s chladicími lamelami zajišťuje optimální teplotu paměti.



## SSD RAID M.2 PCIe

Jestliže jsou integrovány dva disky SSD, je možno používat různé režimy RAID.

## Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Víko lze lehkým tlakem přitlačit dozadu, SSD bude pomocí gumové špičky připojeno k desce tištěných spojů a víko poté bude připojeno zpět dokud nezapadne na místo.

## Číslo produktu 42022

EAN: 4043619420223

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samice
    - 1 x USB Type-C™ samice (5 V napájení)
  - interní: 2 x M.2 klíč M slot
- Chipset: JMicron JMS586R
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustranných modulů
- Podporuje NVMe Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje UASP
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- 1 x tlačítko zapnutí / vypnutí
- 1 x resetovací tlačítko

- Spínač DIP pro režim RAID
- Podporuje RAID 0, RAID 1, JBOD, Multiplier port
- 7 x LED indikující
- Hot Plug, Plug & Play
- Možnost bootování
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 120 x 68 x 17 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

---

## Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 13.1 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4

---

## Obsah balení

- Externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 45 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 45 cm
- Externí napájecí zdroj
- 2 x tepelně vodivé podložky
- 2 x tepelně vodivá destička
- 4 x gumová špička
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Funkce :                              | Plug & Play   |
| Supported operating system:           | Chrome OS<br>Surface Pro 7<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Windows 11<br>Android 11.0 or above<br>Linux Kernel 5.15 or above<br>Mac OS 13.1 or above |
| Supported module:                     | M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe  |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů  |

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Externí: | 1 x USB Type-C™ female (power supply)<br>1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female |
| Interní: | 2 x M.2 klíč M slot   |

## Technical characteristics

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Chipsetem:            | JMicron JMS586R                   |
| Rychlost přenosu dat: | 20 Gbps                           |
| RAID function:        | JBOD<br>0<br>1<br>Port Multiplier |

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiál pouzdra: | kov    |
| Délka:            | 120 mm |

|         |       |
|---------|-------|
| Width:  | 68 mm |
| Height: | 17 mm |
| Barva:  | černá |