

Delock Externt USB 20 Gbps hölje för 2 x M.2 NVMe PCIe SSD med USB Type-C™ hona och klonfunktion

Beskrivning

Hölje aluminiumhöljet från Delock som möjliggör installation av två M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260 och 2242-format. Det kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator.

M.2 PCIe SSD-kloningsfunktion

Kloningsfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en SSD-enhet till en annan enhet utan behov av en dator.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Låsmekanismen förhindrar oönskad öppning av inkapslingen. t.ex. vid transport i en väska.

God kylning

En fläkt i nederdelen av inkapslingen ombesörjer tillräcklig kylning av de använda SSD-enheter som används så att de även fungerar problemfritt med tillslutna fodralet.



Artikelnummer 42027

EAN: 4043619420278

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hona
1 x DC-uttag
intern:
2 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS586U
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM

- Stödjer UASP
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- 1 x klonknapp
- 1 x spärrbrytare
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Hot plug, plug-and-play
- Bootbar
- Metallchassi
- Inbyggd 30 mm fläkt
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 143 x 77 x 18 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,5 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Mac OS 13.1 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- Externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 60 cm

- Extern strömkälla
- 2 x värmeledande dynor
- 2 x värmeledande platta
- 4 x gumminippel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Klonfunktion
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x DC-uttag 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Intern:	2 x M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS586U
Dataöverföringshastighet:	20 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Längd:	143 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Färg:	grå