

Delock Caracas externa SSD mSATA > Multiport USB 3.0 + eSATAp

Descripción

Esta pequeña carcasa de aluminio de Delock permite instalar una unidad de estado sólido (SSD) mSATA y proporciona hasta 4 opciones diferentes de conexión gracias a su interfaz USB 3.0 + eSATAp multipuerto especial. La interfaz multipuerto es una combinación de las interfaces eSATA y USB 3.0, que admite una transferencia de datos rápida y un voltaje de hasta 5 V. Para obtener voltaje adicional, cuando realice la conexión a través de eSATA, encontrará un cable de alimentación adicional incluido.



Número de elemento 42508

EAN: 4043619425082

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Opciones de conexión:

1. USB 3.0 (alimentación a través de USB)
2. USB 2.0 (alimentación a través de USB)
3. eSATAp (alimentación a través de la conexión combinada eSATA: eSATA+USB;
eSATA para datos y USB para alimentación)
4. eSATA (eSATA para datos y alimentación a través del cable de alimentación USB incluido)

Detalles técnicos

- Conector:
 - externo:
 - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s hembra
 - 1 x CC para alimentación cuando la conexión se realiza a través de eSATA
 - interno:
 - 1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
- Para memoria mSATA de 1.5 Gb/s, 3 Gb/s y 6 Gb/s SSD con mitad del tamaño o tamaño completo
- Velocidades de transferencias de datos:
 - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
 - USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
 - eSATA de hasta 6 Gb/s
- Carcasa con PCB completa

- Indicador LED para alimentación
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 82,5 x 60 x 12 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Especificación del conector de alimentación

- 5 V, tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
Interior: ø aprox. 1,3 mm
Exterior: ø aprox. 3,5 mm
Longitud: aprox. 9,5 mm
- Fuente de alimentación opcional: [Navilock 41337](#)

Requisitos del sistema

- Windows Vista/7/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Mint, Mac OS 10.8.2
- PC o equipo portátil con
 1. un puerto USB 3.0 disponible
 2. o un puerto USB 2.0 disponible
 3. o un puerto eSATAp disponible
 4. o un puerto eSATA disponible y un puerto USB disponible para alimentación

Contenido del paquete

- Carcasa externa de mSATA
- Cable USB 3.0
- Cable de alimentación
- Cable eSATAp
- Cable eSATAp
- Atornillador, Tornillos
- Manual del usuario

Image

