

# Delock Boîtier externe M.2 SSD 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle

## Description

Le boîtier en aluminium de Delock permet l'installation d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230, qui peut être connecté via USB à un PC ou à un ordinateur portable.



**N° produit 42574**

EAN: 4043619425747

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteur :  
externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle  
interne : 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
- Chipset : Asmedia ASM1351
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Débit de données jusqu'à 6 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Dimensions (LxlxH) : env. 126 x 40 x 10 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Boîtier externe M.2
- Tournevis
- Matériel de montage
- Câble USB 3.1 Type-A vers USB-C™ (env. 50 cm)
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|  |   |
|--|---|
| Fonction :                                     | Branchement à chaud<br>Plug & Play  |
| Supported operating system:                    | Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure<br>Mac OS 10.8.2 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module:                              | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA   |
| Hauteur maximale des composants sur le module: | 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge  |

## Interface

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Externe: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle |
| Interne: | 1 x M.2 à 67 broches fente clé B    |

## Technical characteristics

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Chipset:          | Asmedia ASM1351 |
| Débit de données: | 6 Gb/s          |

## Physical characteristics

|           |        |
|-----------|--------|
| Longueur: | 126 mm |
| Width:    | 40 mm  |
| Height:   | 10 mm  |
| Couleur:  | noir   |