


Delock Vanjsko kućište 2 x M.2 Key B > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) s tehnologijom RAID

Opis

Delock aluminijsko kućište omogućuje ugradnju za dva M.2 SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230, koji se putem USB priključka mogu spojiti na stolno ili prijenosno računalo. Prilikom korištenja više od jednog SSD pogona postoji mogućnost korištenja različitih RAID razina.



Predmet br. 42588

EAN: 4043619425884

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa Micro-B, ženski
unutarnji: 2 x 67-polni M.2 kod B utor
- Sučelje: SATA
- Skup čipova: Asmedia ASM1352R
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,25 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava RAID 0, 1, SPAN, multiplikator priključaka
- Preklopka za RAID način rada
- Gumb za vraćanje postavki
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- 2 x LED indikator za napajanje i pristup
- Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 70 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 80 x 17 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište
- Izvijač, vijci
- Kabel USB 3.1 Tipa-A na Tipa Micro-B približne duljine 40 cm
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Utikač pod naponom Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ili noviji Mac OS 10.12 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps Tipa Micro-B, ženski
Unutarnji:	2 x 67-polni M.2 kod B utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1352R
Brzina prijenosa podataka:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina:	100 mm

Width:	80 mm
Height:	17 mm
Boja:	crne