

Delock Εξωτερικό περίβλημα για M.2 NVMe PCIe SSD με USB Type-C™ και Τύπου-A αρσενικό

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2230 και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή. Το ισχυρό μεταλλικό περίβλημα διαβεβαιώνει την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία της μνήμης.

Σημείωση

Δεν υπάρχει υποστήριξη για SATA M.2 SSD.



Αρ. προϊόντος 42616

EAN: 4043619426164

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
1 x USB 10 Gbps τύπου-A, αρσενικό
εσωτερικά:
1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Chipset: JMicron JMS583
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 122 x 25 x 9 mm
- Hot Plug, Plug & Play



Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 72.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.5 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι
- 3 x θερμικά μαξιλαράκια
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|--|---|
| Λειτουργία : | NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play |
| Internal construction: | full PCB |
| Supported operating system: | Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA |
| Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: | Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm |

Interface

| | |
|-------------|---|
| Εξωτερικά: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ αρσενικό 1 x USB 10 Gbps τύπου-A, αρσενικό |
| Εσωτερικός: | 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Chipset: | JMicron JMS583 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Υλικό περιβλήματος: | μέταλλο |
| Μήκος καλωδίου: | 30 cm |
| Μήκος: | 122 mm |

| | |
|---------|-------|
| Width: | 25 mm |
| Height: | 9 mm |
| Χρώμα: | ασημί |