


# Delock Externt hölje för M.2 NVME PCIe SSD med USB Type-C™ och Typ-A hane

## Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260 och 2242-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet säkerställer en optimal temperatur för minnet.

## Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.



### Artikelnummer 42616

EAN: 4043619426164

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
    - 1 x USB 10 Gbps Typ-A hane
  - intern:
    - 1 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS583
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Bootbar
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi
- Mått (LxBxH): ca 122 x 25 x 9 mm
- Hot plug, plug-and-play

---

## Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 72.0 eller högre
- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port



---

## Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Monteringsmaterial
- Skruvmejsel
- 3 x termiska kuddar
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot plug Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 eller högre Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane 1 x USB 10 Gbps Typ-A hane
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS583
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kabellängd:	30 cm
Längd:	122 mm

Width:	25 mm
Height:	9 mm
Färg:	silver