

Delock Boitier externe pour SATA HDD / SSD 2.5" avec port supplémentaire USB Type-C™ et port Type-A et prise SD

Description

Le boîtier en aluminium de Delock permet d'installer un SATA HDD / SSD 2.5". Différents appareils USB peuvent être connectés au port USB Type-A et USB Type-C™. La prise SD peut être utilisée pour la lecture et l'écriture sur des cartes de mémoire SD. Le boîtier peut être connecté via un câble USB à un PC ou un laptop.

Boîtier robuste avec ailettes de refroidissement

Le boîtier métallique robuste a des trous sous la fente d'installation 2.5", ils sont situés juste au-dessus des ailettes de refroidissement quand il est installé à l'extérieur du châssis. Cela assure le refroidissement optimum du boîtier et de la mémoire intégrée.

Prise d'alimentation supplémentaire

La prise d'alimentation USB-C™ est utilisée pour alimenter en électricité les appareils et la mémoire connectés au boîtier. Le boîtier peut aussi fonctionner sans alimentation supplémentaire.



N° produit 42618

EAN: 4043619426188

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - externe :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - 1 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 1 x fente SD
 - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique 5 V)
 - interne :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Chipset : JMicron JMS578, Genesys Logic GL3523, GL3224
- Débit de données jusqu'à 5 Go/s
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
 - Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur

SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s

- 5 x Indicateur LED
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 112 x 112 x 22 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Configuration système requise

- Android 8.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 72.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.18 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A ou USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 40 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 40 cm
- Vis
- Tournevis
- 4 x patins en caoutchouc
- Mode d'emploi

Image



General

Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Android 8.0 ou version ultérieure Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 3.18 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x fente SD 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle 1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3523 Genesys Logic GL3224 JMicron JMS578
----------	--

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur:	112 mm
Width:	112 mm
Height:	22 mm
Couleur:	noir