

# Delock Externí kombinované pouzdro USB Type-C™ pro M.2 NVMe PCIe nebo pro SATA SSD - beznástrojové

## Popis

Tento kryt značky Delock umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD nebo SATA M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. Lze jej připojit kabelem USB k PC nebo k notebooku. Robustní kovová konstrukce zajišťuje optimální teplotu paměti.



## Kombo pouzdro

Velkou výhodou tohoto krytu Delock M.2 je, že do pouzdra lze vložit jak disky SATA, tak i PCIe (NVMe) M.2 SSD. Paměť bude automaticky rozpoznána čipovou sadou a pak ji bude lze používat.

## Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto krytu je, aby k instalaci M.2 SSD nebyla potřeba žádných nástrojů. Víko lze lehkým tlakem přitlačit dozadu, SSD bude pomocí gumové špičky připojeno k desce tištěných spojů a víko poté bude připojeno zpět dokud nezapadne na místo.

**Číslo produktu 42633**

EAN: 4043619426331

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice  
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Možnost bootování
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 122 x 36 x 12 mm

- Hot Plug, Plug & Play

---

## Systemové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 78.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.12 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem


---

## Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 30 cm
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Moduly M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

## Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL9210B
Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka kabelu:	30 cm
Délka:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm

Barva:

černá

