

Delock Incintă externă pentru M.2 NVMe PCIe SSD cu SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unități SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280, 2260, 2242 și 2230; poate fi conectată printr-un conector USB la PC ori la laptop. Carcasa metalică robustă asigură o temperatură optimă a memoriei.

Notă

Nu există suport pentru SSD SATA M.2.



Nr. 42634

EAN: 4043619426348

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Realtek RTL9210
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 104 x 28 x 11 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.15.2 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Material de montare
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 30 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 30 cm
- 1 x plăcuțe termice
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Cuplare la cald Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	30 cm
Lungime:	104 mm
Width:	28 mm
Height:	11 mm
Colour:	argintiu