

# Delock Custodia esterna USB Type-C™ Combo per M.2 NVMe PCIe o SATA SSD - senza attrezzi

## Descrizione

Questa custodia Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe SSD o SATA M.2 SSD in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegato direttamente al PC o al portatile tramite la spina USB-C™.

### Custodia combo

Il grande vantaggio di questa custodia Delock M.2 consiste nel fatto che sia SATA sia PCIe (NVMe) M.2 SSD possono essere inseriti nella custodia. La memoria viene riconosciuta automaticamente dal chipset e può quindi essere utilizzata.

### Installazione SSD senza necessità di attrezzi

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi. Il coperchio viene spinto all'indietro e l'SSD viene inserito nello slot, l'SSD sarà attaccato al PCB con un ugello in gomma e poi il coperchio viene riattaccato fino a quando si blocca.



## Articolo n. 42635

EAN: 4043619426355

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno:  
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio  
interno:  
1 x slot M.2 chiave M
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile
- Supporta UASP
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso

- Cordino per il cappuccio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 115 x 30 x 11 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Chrome OS 83.0 o superiore
- Linux Kernel 3.18 o superiore
- Mac OS 10.15.5 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 3.18 o superiore Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio
Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	115 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m