

Delock Carcasă Combo USB Type-C™ Extern pentru M.2 NVMe PCIe sau SATA SSD - fără unelte

Descriere scurta

Această carcasă de la Delock permite instalarea unui M.2 PCIe NVMe SSD sau SATA M.2 SSD în format 2280, 2260 și 2242. Poate fi conectat prin USB la PC sau laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

Carcasă combinată

Marele avantaj al acestei carcase Delock M.2 este că ambele SSD-uri SATA și PCIe (NVMe) M.2 pot fi introduse în carcasă. Memoria este recunoscută automat de chipset și poate fi apoi utilizată.

Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD. Capacul este împins înapoi și SSD-ul este conectat în slot, apăsând în jos până când se blochează corespunzător. Apoi capacul este reatașat până când se blochează.

**Nr. 42638**

EAN: 4043619426386

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 117 x 40 x 13 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play



Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- Linux Kernel 4.6.4 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 30 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 30 cm
- 2 x suport conductiv termic
- 1 x placă conductivă termică
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 sau superior Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Acceptă module M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe (NVMe)
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	30 cm
Lungime:	117 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm