

Delock Raft mobil subțire pentru un compartiment de 1 x SSD 2.5" U.2 NVMe

Descriere scurta

Acest raft mobil din metal solid de la Delock poate fi instalat într-un compartiment liber de 3.5" sau 5.25" al unui PC cu ajutorul unui cadru opțional. În plus, este, de asemenea, posibil să utilizați raftul mobil direct într-un raft server sau o carcasă de stocare de 19".

Schimbarea rapidă a unităților de SSD

Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

Panou cu cheie de blocare și arcuri

Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat. Suportul stabil al metalului are arcuri în partea de sus și de jos, care reduc vibrațiile.



Nr. 47005

EAN: 4043619470051

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern:
 - 1 x SFF-8639 mamă
 - extern:
 - 1 x SFF-8643 mamă
 - 1 x SATA, 15 pini tată
- Adecvat pentru U.2 NVMe SSD de 2.5":
 - Înălțime hard disk de până la 15 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 32 Gbps
- Interfață: PCIe Rev. 3.0
- Blocare taste
- 2 x Indicator cu LED
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 140 x 72 x 21 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Un port liber U.2
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

Pachetul contine

- Rack mobil
- Tavă interioară rack mobil cu interfața de 2.5"
- 2 x cheie
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Suitable for data medium:	height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11

Interface

External:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 1 x SFF-8643 mamă
Internal:	1 x U.2 SFF-8639 mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	32 Gbps
---------------------	---------