

# Delock PCI Express x16 Raft mobil placă pentru 2 x M.2 NVMe SSD - Bifurcație

## Descriere scurta

Acest rack mobil de la Delock poate fi instalat într-un slot PC al computerului și oferă două sloturi M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230.

## Schimbarea rapidă a unităților de SSD

Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

## Panou cu cheie de blocare și arcuri

Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat. Suportul stabil din metal are arcuri în partea de sus și de jos care reduc vibrațiile și, prin urmare, sprijină utilizarea acestuia pe dispozitivele mobile.

## Notă

Trebuie să aveți grijă deosebită ca tava să fie introdusă complet, altfel nu se poate stabili nicio conexiune la SSD.

Fără bifurcația PCIe, poate fi utilizat doar primul slot M.2 al cardului.



**Nr. 47042**

EAN: 4043619470426

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - Placă PCIe:
    - 1 x PCI Express x16, V4.0
    - 2 x M.2 key M slot
  - Tavă M.2:
    - 1 x M.2 cu cheie tip M tată
    - 1 x M.2 key M slot
- Interfață: PCIe / NVMe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 2 x ventilator

- 2 x Indicator cu LED
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Tavă din metal M.2
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C



## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 6.2 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC cu slot PCI Express x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Rack mobil cu 2 x tavă M.2
- Ventilator
- 2 x șurub IM 2,0 x 4,0 mm, cap 5,0 mm
- 2 x cheie
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Indicator cu LED:	2 x
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x16, V4.0 2 x M.2 key M slot
-------------	---

## Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------------	----------------