

Delock 3.5" Mobil állvány 4 x M.2 NVMe SSD-hez OcuLink SFF-8612 konnekttorral

Leírás

Ez a Delock szolid fém mobil állványbeépíthető egy 3,5 colos mélyedésébe egy személyi számítógépnek és biztosít négy M.2 csatlakozási felületet 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumban.

A SSD gyors cseréje

A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD gyorsan és könnyen cserélhető. Például az adatok biztonsági mentése kivehető és biztonságos helyen tárolható.

Tálca kulcs zárakkal és rugókkal

A mobil rack kulcszárral van ellátva, ami megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. A fém stabil hordozó rendelkezik rugókkal a tetején és az alján, amely csökkenti a rezgést és így támogatja a mobil eszközöket.

Megjegyzés

Különös figyelmet kell fordítani hogy a sín tökéletesen csatlakoztatva van, különben az SSD-hez nem létesíthető kapcsolat.



Tételszám 47111

EAN: 4043619471119

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Mobil keret:
belső:
4 x M.2 M-kulcs nyílás
külső:
4 x OCuLink SFF-8612 hüvely
4 x 4 tűs Floppy apa csatlakozó
4 x 2 tűs csatlakozósor a hűtéshez
M.2 tálca:
1 x M.2 M-kulcs dugó
1 x M.2 M-kulcs nyílás
- A PCI Express 4.0 szabvánnyal kompatibilis

- Csatolófelület: PCIe / NVMe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M- kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 4 x LED jelzőfény
- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
- M.2 tálca fémből
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Kulcsos zár
- Méretek (HxSzxM): kb. 159 x 100 x 25 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 6.2 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhellyel
- Egy szabad OCuLink port minden egyes M.2 csatlakozási felülethez
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- 3.5" Mobil keret 4 x M.2 tálca
- 2 x kábel SATA 15 tűs - 2 x 4 tűs Floppy anya, hossza kb. 12 cm
- 2 x kulcs
- 4 x csavar I 6,0 x 5,0 mm, fej 8,0 mm
- 4 x csavar IM 2,0 x 4,0 mm, fej 5,0 mm
- Használati utasítás

Képek



General

Formaténevező:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Külső:	4 x 4 tűs Floppy apa csatlakozó 4 x 2 tűs csatlakozósor a hűtéshez 4 x OCuLink SFF-8612 hüvely
Belső:	4 x M.2 M-kulcs nyílás

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
------------------	-----