

Delock Rack Mobile da 3.5" per 1 x 2.5" SATA HDD / SSD

Descrizione

Questo Rack Mobile Delock è stato progettato per collegare internamente o esternamente un HDD SATA da 2.5". Inserire l'HDD direttamente nel telaio e collegarlo esternamente a una porta Power Over eSATA con l'aiuto di un cavo opzionale o internamente a SATA. La dimensione del telaio è conforme allo standard del HDD da 3.5". Pertanto, il telaio può essere installato in uno slot da 3.5", oltre che in un rack mobile da 5.25".



Articolo n. 47224

EAN: 4043619472246

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno: 1 x SATA a 22 pin maschio
 - interno: 1 x SATA a 22 pin femmina (connettore NSS)
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":
 - Altezza HDD fino a 12,5 mm
 - HDD / SSD SATA fino a 6 Gb/s
 - supporta HDD / SSD 5 V
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Possibili applicazioni:
 1. internamente in un bay da 3.5"
 2. internamente a rack mobile da 5.25"
 3. esternamente tramite eSATAp (cavo opzionale)
- Hot Swap
- Con connettore speciale SATA NSS interno per proteggere il connettore SATA del HDD dall'usura a ogni cambio
- Ventola opzionale HDD (fori di montaggio sul lato inferiore del rack mobile)
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- Per uso esterno utilizzando:
PC o computer portatile con una porta Power Over eSATA (opzionale cavo eSATAp articolo 84396 / 84432)
- Per uso interno:
1 cavo dati SATA
PC con una porta SATA disponibile
Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero

Contenuto della confezione

- Rack Mobile
- 1 x 2.5" pellicola protettiva per hard drive
- Viti
- Manuale utente

Immagini



example

