

Delock Rack/stelaż ruchomy 5.25" do 4 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s

Opis

Rack ruchomy Delock może zostać wmontowany w wolną kieszeń 5.25" peceta i umożliwi pracę czterech dysków 2.5" SATA lub SAS.

Szybka wymiana dysków

Dzięki specjalnemu mechanizmowi, dyski można szybko i łatwo wymieniać. Na przykład, łatwo schować dysk z backupem.

Ochrona przed kradzieżą

Każda z czterech wyjmowalnych ramek ma własny zamek. Pozwala to na zabezpieczenie przed kradzieżą i nieuprawnionym użyciem.

Działa z kontrolerem SATA

Rack ruchomy Delock może być też użyty na płycie głównej z kontrolerem SATA.

Delock 83320 umożliwia łączenie portu Mini SAS HD ma mobilnym racku do czterech wolnych portów SATA n płycie głównej i umożliwia wykorzystanie do czterech SATA HDD.

Uwaga

- Nie jest możliwe używania dysków twardych SAS z kontrolerem SATA.



Numer artykułu 47233

EAN: 4043619472338

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - wewnętrzne:
 - 4 x SFF-8680 żeńskie
 - zewewnętrzne:
 - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 żeńskie
 - 1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA / SAS:
 - Wysokość dysku twardego do 15 mm
 - obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego

- Szybkość transmisji danych:
 - SATA do 6 Gb/s
 - SAS do 12 Gb/s
- Rack ruchomy z zamkiem mechanicznym na każdej kieszeni
- 4 x Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Odporna metalowa obudowa
- 2 x wentylator 35 x 35 mm z tyłu
- Dwie prędkości wiatraka
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Komputer PC z jedną wolną wnęką 5.25"
- PC z jednym kontrolerem SAS lub SATA
- Zasilacz z 15-pin żeńskie złącze SATA
- 1 kabel Mini SAS HD

Zawartość opakowania

- 5.25" kieszeń
- 4 x 2.5" taca wewnętrzna stelaża przenośnego
- 2 x klucze
- 8 x śruby stelaża
- 16 x śruby dysku twardego
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD lub HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Interface

Zewnętrzne:	1 x 36-pinowe SFF-8643 żeński 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Wewnętrzne:	4 x SFF-8680 Buchse

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	up to 12 Gbps
-----------------------------	---------------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość:	151 mm
Width:	146 mm
Height:	42 mm
Kolor:	czarny