

# Delock Rack mobile da 5.25" per 4 x 2.5" U.2 NVMe SSD con vassoi con chiusura a scatto

## Descrizione

Questo solido rack mobile in metallo Delock può essere installato in un alloggiamento libero da 5.25" di un PC, un IPC o un contenitore per server e consente il funzionamento di un massimo di quattro SSD U.2 da 2.5". Per garantire la massima velocità a ogni porta, ogni slot dispone di un proprio connettore SFF-8643.

### Sostituzione rapida dei SSD

Grazie allo speciale meccanismo, i SSD possono essere sostituiti rapidamente e semplicemente. Ad esempio, il backup dei dati può essere effettuato e conservato in un luogo sicuro.

### Protezione contro i furti

Ognuno dei quattro telai removibili è dotato di una serratura separata. Pertanto, i dischi rigidi e i dati possono essere protetti da furti e abusi.

### Buon raffreddamento

In funzione, due ventole posteriori da 35 mm garantiscono un flusso d'aria efficiente ed efficace per raffreddare tutti 4 gli slot. Le ventole possono essere impostate opzionalmente a bassa o alta velocità per garantire un raffreddamento ottimale.



## Articolo n. 47235

EAN: 4043619472352

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: White Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno: 4 x SFF-8639 femina  
esterno:  
4 x Mini SAS HD SFF-8643 femmina  
1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Adatto per U.2 NVMe SSD da 2.5":  
Altezza SSD fino a 15 mm
- Compatibile con PCI Express V4.0
- Rack mobile con blocco tasti per ogni bay
- 4 x LED per alimentazione e accesso
- Alloggiamento robusto in alluminio

- 2 x ventole da 35 x 35 mm sul lato posteriore
- Controllo della velocità della ventola in due fasi
- Blocco tasti
- Avviabile
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 55 °C
- Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 55 °C
- Umidità relativa: 5 - 65% (senza condensa)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 146 x 139 x 42 mm

---

## Requisiti di sistema


- Linux Kernel 5.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Un alloggio da 5.25" disponibile
- Fino a quattro porte U.2 libere
- Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero

---

## Contenuto della confezione

- Rack mobile da 5.25"
- 4 x scomparto interno rack mobile da 2.5"
- 2 x chiave
- 8 x viti per rack
- 16 x viti per disco rigido
- Manuale utente

## Immagini



## General

Fattore di forma:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

External:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Internal:	4 x SFF-8639 female

## Technical characteristics

Data transfer rate:	32 Gbps
---------------------	---------