

Delock Προσαρμογέας USB 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W αρσενικό προς θηλυκής με γωνία προς 8K 60 Hz

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας USB-C™ από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών USB-C™. Μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα USB-C™ για να προλαμβάνεται η πρόκληση βλάβης στη διεπαφή όταν χρησιμοποιείται για μεγάλη διάρκεια επαφής.



Αρ. προϊόντος 60056

EAN: 4043619600564

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ θηλυκό
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
- USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt
- Ρεύμα εξόδου: έως 5 A
- Τάση: μεγ. 20 V
- Υποστηρίζει DP Alt Mode
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
 - DisplayPort 1.4 με DSC: έως και 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 με DSC: έως και 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστήριξη HDCP και HDR
- USB 3.2, USB 2.0 και Thunderbolt™ 3 συμβατό και με το παλαιότερο
- Χρήση και στις δύο πλευρές
- Υλικό περιβλήματος: PVC

- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 2,0 x 1,3 x 0,8 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή USB-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB

Εικόνες



General

| | |
|---------------|---------------------|
| Προδιαγραφές: | USB Type-C™ USB4 |
|---------------|---------------------|

Interface

| | |
|---------------|--------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB Type-C™ αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x USB Type-C™ θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---------|
| Operating voltage: | 20 V |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 40 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|------------|
| Υλικό περιβλήματος: | PVC |
| Μήκος: | 2,0 cm |
| Width: | 1,3 cm |
| Height: | 0,8 cm |
| Χρώμα: | ανθρακίτης |