

Delock USB Adaptador 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.0 100 W macho a puerto hembra sesgado 8K 60 Hz metal compacto

Descripción

Este adaptador USB-C™ de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos USB-C™. También se puede conectar a un puerto USB-C™ disponible para evitar dañar la interfaz cuando se utilice para alta durabilidad de contacto.



Número de elemento 60059

EAN: 4043619600595

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ macho
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hembra
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 40 Gbps
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios
- Corriente de salida: hasta 5 A
- Voltaje: máx. 20 V
- Apto para el modo DP Alt
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
 - DisplayPort 1.4 con DSC: hasta 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 con DSC: hasta 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Compatible con HDCP y HDR
- Compatible con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt™ 3
- Utilizable por ambos lados
- Material de la carcasa: metal

- Color: antracita
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 1,5 x 1,2 x 1,2 cm

Contenido del paquete

- Adaptador USB

Image



General

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Especificación técnica: | USB Type-C™ USB4 |
|-------------------------|---------------------|

Interface

| | |
|--------------|------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x USB Type-C™ hembra |

Technical characteristics

| | |
|---|---------|
| Operating voltage: | 20 V |
| Velocidades de transferencias de datos: | 40 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|-----------|
| Material de la carcasa: | metal |
| Longitud: | 1,5 cm |
| Width: | 1,2 mm |
| Height: | 1,2 mm |
| Color: | antracita |