

Delock M12 Αντάπτορας 4 pin με κωδικοποίηση D θηλυκή προς θηλυκή RJ45 ίσια

Περιγραφή

Αυτός ο βιομηχανικός αντάπτορας Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα εξαρτήματα με συνδέσμους M12, π.χ. για μηχανικό έλεγχο ή αυτοματοποίηση.

Einbau in Schaltschrank

Εξαιτίας των σταθερών του διαστάσεων, ο αντάπτορας ταιριάζει πολύ για εγκατάσταση σε έναν πίνακα χειρισμού. Συσκευές με συνδέσμους M12 μπορούν να ενσωματωθούν σε μια υπάρχουσα δομή δικτύου.



Αρ. προϊόντος 60060

EAN: 4043619600601

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 θηλυκός 4 ακίδων με κωδικοποίηση D
 - 1 x θηλυκός RJ45
- Προδιαγραφές PROFINET
- Με υποστήριξη Pin σύμφωνα με το πρότυπο PROFINET
- Προδιαγραφές Cat.5e
- Υλικό περιβλήματος: PUR (TPU)
- M16 εξωτερικό σπείρωμα
- Επιχρυσωμένες επαφές
- τάση λειτουργίας: μέγ. 250 V
- Ρεύμα: μέγιστο 4 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67 (M12)
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 47 x 19 x 19 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα M12
- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 5e PROFINET
---------------	---------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση D 4 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός RJ45

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	TPU
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Μήκος:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	19 mm
Χρώμα:	μαύρο