

Delock M12 Adaptateur codé-A 8 pin, femelle à RJ45 femelle droit

Description

Cet adaptateur Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automatisation de machines.

Einbau in Schaltschrank

Avec ses dimensions compactes, l'adaptateur est bien approprié pour être installé dans une armoire de commutation. Des appareils munis de connecteurs M12 peuvent être intégrés dans une structure de réseau existante.



N° produit 60062

EAN: 4043619600625

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M12 femelle à 8 broches codée A
 - 1 x RJ45 femelle
- Spécification Cat.6A
- Matériau du boîtier : PUR (TPU)
- filetage externe M16
- Contacts plaqués or
- Tension de fonctionnement: maxi. 30 V
- Intensité : 2 A max.
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 85 °C
- Classe de protection : IP67 (M12)
- Couleur : noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm


Configuration système requise

- Un port M12 mâle libre
- Un port RJ45 mâle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Image



General

| | |
|----------------------------|---------|
| Spécifications techniques: | Cat. 6A |
|----------------------------|---------|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x M12 femelle codée A à 8 broches |
| Connecteur 2: | 1 x RJ45 femelle |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement : | -25 °C ~ 85 °C |
|---------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-------------|
| Matériau du boîtier : | TPU |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Longueur: | 47 mm |
| Width: | 19 mm |
| Height: | 19 mm |
| Couleur: | noir |