

Delock USB Adaptor 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W tată la mamă, în unghi 8K 60 Hz

Descriere scurta

Acest adaptor USB-C™ de la Delock se poate utiliza pentru conectarea dispozitivelor USB-C™. De asemenea, poate fi conectat la un port USB-C™ liber pentru a preveni deteriorarea interfeței atunci când este în uz pentru durabilitate ridicată la contact.

**Nr. 60246**

EAN: 4043619602469

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ tată
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ mamă
- Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.1) acceptă până la 240 wați
- Curent de ieșire: până la 5 A
- Tensiune: max. 48 V
- Acceptă modul DP Alt
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
 - DisplayPort 1.4 cu DSC: până la 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 cu DSC: până la 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Transfer al semnalelor audio și video
- Suport HDCP și HDR
- Compatibilitate descendentă USB 3.2, USB 2.0 și Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4
- Utilizabil pe ambele părți
- Material carcasă: PVC
- Culoare: antracit
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 2,0 x 1,2 x 0,7 cm

Pachetul contine

- Adaptor USB

General

| | |
|----------------|---------------------|
| Specification: | USB Type-C™ USB4 |
|----------------|---------------------|

Interface

| | |
|-------------|----------------------|
| Conector 1: | 1 x USB Type-C™ tată |
| Conector 2: | 1 x USB Type-C™ mamă |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Operating voltage: | 48 V |
| Data transfer rate: | 40 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Material carcasă: | PVC |
| Lungime: | 2,0 cm |
| Width: | 1,2 cm |
| Height: | 0,7 cm |
| Colour: | negru |