

Delock USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W hane till hona vinklad vänster / höger 8K 60 Hz metall

Beskrivning

Denna USB-C™ adapter från Delock kan användas för anslutning av USB-C™-enheter. Den kan även anslutas till en ledig USB-C™ för att förhindra gränssnittet från att skadas vid många anslutningar.



Artikelnummer 60287

EAN: 4043619602872

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hane
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hona
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.1) stödjer upp till 240 watt
- Utmatad ström: upp till 5 A
- Spänning: max. 48 V
- Stöd för DP Alt-läge
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - DisplayPort 1.4 med DSC: upp till 7680 x 43.1 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 med DSC: upp till 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöd för HDCP och HDR
- Bakåtkompatibel till USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4
- Användbart på båda sidor
- Höljets material: metall
- Färg: antracit

- Mått (LxBxH): ca 2,2 x 1,3 x 0,8 cm
-

Systemkrav

- Ett extra USB-C™-gränssnitt
-

Paketets innehåll

- USB adapter
-

Bilder



General

| | |
|------------------|---------------------|
| Specifikationer: | USB Type-C™ USB4 |
|------------------|---------------------|

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB Type-C™ hane |
| Kontakt 2: | 1 x USB Type-C™ hona |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Operating voltage: | 48 V |
| Dataöverföringshastighet: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Höljets material: | metall |
| Längd: | 2,2 cm |
| Width: | 1,3 cm |
| Height: | 0,8 cm |
| Färg: | antracit |