

# Delock USB Προσαρμογέας 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W αρσενικό προς θηλυκή με περιστραφεί γωνία προς τα αριστερά / δεξιά 8K 60 Hz προς μεταλλικό

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας USB-C™ από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών USB-C™. Μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα USB-C™ για να προλαμβάνεται η πρόκληση βλάβης στη διεπαφή όταν χρησιμοποιείται για μεγάλη διάρκεια επαφής.



### Αρ. προϊόντος 60288

EAN: 4043619602889

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
  - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ θηλυκό
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
- USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.1) με υποστήριξη έως και 240 watt
- Ρεύμα εξόδου: έως 5 A
- Τάση: μεγ. 48 V
- Υποστηρίζει DP Alt Mode
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
  - DisplayPort 1.4 με DSC: έως και 7680 x 43.1 @ 60Hz
  - DisplayPort 1.4 με DSC: έως και 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστήριξη HDCP και HDR
- USB 3.2, USB 2.0 και Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 συμβατό και με το παλαιότερο
- Χρήση και στις δύο πλευρές

- Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
- Χρώμα: ανθρακίτης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 2,5 x 1,2 x 0,9 cm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή USB-C™

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	USB Type-C™ USB4
---------------	---------------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB Type-C™ θηλυκό

## Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	2,5 cm
Width:	1,2 cm
Height:	0,9 cm
Χρώμα:	ανθρακίτης