

Delock Garnitură de etanșare a unui cablu cu reducere a uzurii PG13,5 negru

Descriere scurta

Această garnitură de etanșare a cablului de la Delock permite o etanșare sigilată la carcasă pentru trecerea cablurilor și a tuburilor electrice.

Protecție suplimentară prin reducerea uzurii

Datorită spiralei de protecție la îndoire, cablurile flexibile sunt fixate și protejate de îndoirea excesivă, de exemplu, în cazul pieselor de mașini în mișcare.

IP68 praf și impermeabil

Garnitura de etanșare a unui cablu oferă, de asemenea, o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității.

Aplicație multifuncțională

Designul robust este ideal pentru utilizarea în automatizare, industria robotică și cea de mașini.

**Nr. 60345**

EAN: 4043619603459

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Dimensiunea firului: PG13,5
- Lungimea filetelui: 9 mm
- Dimensiune cheie: 24 mm
- Clasă de protecție: IP68
- Diametru cablu:
min.: 6 mm
max.: 12 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plastic
- Culoare: negru RAL9005

Pachetul contine

- Garnituri de etanșare a cablului

Imagini



example

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Colour:	negru
Thread type:	PG13,5
Dimensiune cheie:	24 mm
Diametru cablu:	min .: 6 mm max .: 12 mm