

# Delock Pressacavo PG9 con scarico della trazione e protezione contro le piegature nero

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

### Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Lo scarico della trazione tramite avvvitamento fissa il cavo e lo protegge da un'eccessiva flessione, ad es. nei macchinari. Il cavo rimane nella sua posizione originale anche durante le vibrazioni e non può cadere.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



### Articolo n. 60351

EAN: 4043619603510

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG9
- Lunghezza filettatura: 8 mm
- Dimensione chiave: 19 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  - min.: 4 mm
  - max.: 8 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero RAL9005

## Contenuto della confezione

- Pressacavo

## Immagini



### Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Thread length:	8 mm
Colour:	nero
Thread type:	PG9
Dimensione chiave:	19 mm
Diametro cavo:	min.: 4 mm max.: 8 mm